



#### Installatiemethode



Ashlar Brick Eénrichting



Richtingloos Om-en-om

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

**Product** Walk Of Life **Kleur** A01205 Charcoal

#### Product Specificaties

Product Code	A012
Constructie	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegels
Slijtlaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Dikte slijtlaag	(EN ISO 24340) 0.55 mm
Totale Hoogte	(EN ISO 24346) 4.5 mm
Totaalgewicht	(EN ISO 23997) 6700 g/m <sup>2</sup>
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 2.5 m <sup>2</sup> Doos
Backing	Sound Choice™ Acoustic Backing

#### Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial	
CE Prestatieverklaring	<a href="#">DOP PBRG-AHCK3R</a>	
Zwenkwiel Classificatie	(ISO 4918 / EN425) Pass	
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)	
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)	
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L 35,63	LRV – Y 8,82
Maatvastheid	(ISO 23999) ≤ 0.25%	
Opkrollen	(ISO 23999) ≤ 2 mm	
Flexibiliteit	(EN ISO 24344) Methode A - Pass	
Slijtweerstand	(EN 660-2) Group T	
Indrukbestendigheid	mm(EN ISO 24343-1) ≤ 0.2	
Slipweerstand	(DIN 51130) R10	
Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good	
Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	16 dB	

#### Milieu Specificaties

Kwaliteit Binnenklimaat	<a href="#">Indoor Air Comfort GOLD®</a> Frans A+
Potentiële Green Building Bijdrage	
Environmental Product Declaration	<a href="#">MR-ULE-EPD-INF-20170001-EN</a>
CO <sub>2</sub> -Voetafdruk	
CO <sub>2</sub> -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Cradle-To-Gate (Grondstoffen en productie)	7,78 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Carbon Neutral Floors™	Standaard
Installatie Impact	
TacTiles®	Kan geïnstalleerd worden met lijmrije TacTiles® voor PVC tot 50 m <sup>2</sup> . En hierdoor vrijwel geen VOS.
Einde Levenscyclus	
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Volledig recyclebaar	Kan worden gerecycled tot backing voor nieuwe tapijttegels.
Materiaalsamenstelling	Vrij van orthofthalaten

#### Technische Informatie

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen instructies in de LVT installatiegids</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen LVT onderhoudsinstructies</a>
Garantie	15 jaar

#### Prestatie Kwalificatiess



16 dB ≥7

#### Certificeringen

**CE**

---

17

---

Interface European Manufacturing B.V.  
Industrielaan 15  
3925 BD  
Scherpenzeel  
The Netherlands

---

**DOP PBRG - AHCK3R**

---

EN 14041:2004  
Notified Body - 0321

---

Resilient floor covering for internal use.

Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	0.2kV (See EN14041, clause 4.6.1)

---

[www.interface.com/lv-emea](http://www.interface.com/lv-emea)

